


552

— scheda tecnica

articoli:	11085/ 11129
composizione:	78% PVC 22% Tencel™ (Biobased > 60%)
rivestimento superiore:	100% PVC
supporto:	100% Tencel™
altezza:	cm 140 
peso:	g/mq 840 ca.
spessore:	mm 1,1

caratteristiche

martindale:	200.000 giri (ISO 5470 – 2)
bally test:	50.000 cicli (UNI 4818 92-13°)
carico a rottura long.:	26,6 daN/5 cm (ISO 1421)
carico a rottura trasv.:	20 daN/5 cm (ISO 1421)
allungamento a rottura long.:	40% (ISO 1421)
allungamento a rottura trasv.:	77% (ISO 1421)
lacerazione long.:	0,7 daN (ISO 4674 – 1 method B)
lacerazione trasv.:	1 daN (ISO 4674 – 1 method B)
delaminazione tessuto:	3 daN/5 cm (ISO 2411)
solidità del colore alla luce:	7 (ISO 105-B02 scala dei blu 1 a 8)

proprietà ignifughe



IT	UNI 9175 Classe 1 IM (UNO I EMME)
EU	UNI EN 1021 part 1 & part 2 : 2014
UK	BS 5852 11: 2006 - source 5 (CRIB 5)
MED	Direttiva 2014/90/UE - MED 3.20c mobili imbottiti / Mod. B e Mod. D
IMO	Res. MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8

— avvertenze



La presente collezione è di proprietà della ditta Acro Texture S.p.A. e sarà di sua facoltà richiederne la restituzione in qualunque momento, ed i sigg. clienti hanno l'obbligo di conservarla con cura. Materiale non destinato alla vendita di proprietà della ditta Acro, valore della collezione pari ad € 73,00 + IVA in c/to visione presso il cliente.

note: determinati coloranti di vestiti e accessori (come quelli utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. La ditta non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colore causato da questo fenomeno. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo improprio utilizzo.

www.acrotexture.com





peculiarità

-  antibatterico e antifungino
-  resistente alle muffe


settore d'impiego

-  arredamento
-  automotive
-  nautico
-  fashion

applicazioni

-  imbottiti / testiere /
-  rivestimento pareti e soffitto /
- rivestimento pannelli murali /
- console / sommier

manutenzione

-  panno umido
(no alcool – no candeggina)

certificazioni
ignifughe



ACRO

